

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD



Productnaam

Eurocol 682 Majolicol.

Toepassingsgebied

Verlijmen keramische wand- en vloertegels.

Geschikt voor

- Nieuwbouw
- Renovatie
- Woningbouw
- Utiliteitsbouw

Materiaal

Kant-en-klare pastategelijm.

Samenstelling

682 Majolicol bestaat uit 40% polymeedispersies op basis van styreen-acrylaat en 60% vulstoffen. De lijm is vrij van schadelijke stoffen en is bestand tegen een alkalisch milieu.

Eigenschappen algemeen

Een gebruiksklare, superelastische pastategelijm voor het aanbrengen van keramische wand- en vloertegels, steenstrips en natuursteen op nagenoeg alle ondergronden. Geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Tevens zeer geschikt voor toepassing op buitengevelisolatiesystemen. De levensduur bedraagt >30 jaar.

Eigenschappen bij verwerking

Zeer smeuge, oplosmiddelvrij, licht verwerkbare, kant-en-klare lijm met een zeer gunstig verbruik van ca. 900 gr/m². De lijm is uniek in zijn soort omdat deze binnen en buiten toepasbaar is, vanaf 5°C verwerkbaar, vochtbestendig en na afbinding ongevoelig voor vorst. De aanvangsleeftijd is hoog; <0,5 mm bepaald conform NEN-EN 1308.

Productspecificaties

D2TE conform NEN-EN 12004; 2012 bepaald door IKOB/BKB. Dit houdt in een superelastische pastategelijm met een verhoogd standvermogen en een verlengde open tijd. Tevens voldoet de lijm aan de BRL 1011; waarbij de lijm getest wordt op het gebied van afschuifsterkte onder droge en natte omstandigheden. Majolicol 682 heeft sinds november 2021 een EPD.

Certificaat/label

ISO 14001 (milieu), ISO 9001 (kwaliteit) gecertificeerd en EPD.

Productieproces

Alle grondstoffen worden van derden betrokken uit Frankrijk, Duitsland, België en Nederland. Alle afval tijdens productie wordt opnieuw verwerkt. Spoelwater wordt in eigen rioolwaterzuiveringsinstallatie gereinigd en geloosd op riool. Gezuiverd water wordt 2x per jaar extern gecontroleerd. Het gunstige lage verbruik van de lijm reduceert de benodigde grondstoffen en energie van de lijm benodigd per m² tegelwerk.

Verpakkingsmateriaal

Emmer bevat 90% gerecycled PP (60% post consumer en 30% mat. producent).

Greenworks kenmerken



GREENWORKS KENMERKEN					
PRODUCT: EUROCOL 682 MAJOLICOL					
TOEPASSING: verlijmen keramische wand- en vloertegels					
Duurzame materiaal- en productie eigenschappen					
> 95%	≤ 50	volledig	100% intern	< 200 km	
> 50%	50-800 km	deels	100% extern	200-800 km	
ja	onderhoudsvrij	ja	ja	ja	ja
nee	onderhoudsarm	nee	nee	nee	nee
De Greenworks kenmerken zijn gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA)					
Kenmerk van toepassing op dit product			Kenmerk niet van toepassing op dit product		

GREENWORKS COMFORT KENMERKEN				
PRODUCT: EUROCOL 682 MAJOLICOL				
TOEPASSING: verlijmen keramische wand- en vloertegels				
Kenmerken m.b.t. comfort				
thermisch comfort	geluidwerend	visueel comfort	luchtkwaliteit	economisch
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MAN 04 (6-7)	HEA-05 (1-10)	HEA-01	HEA-02	MAT-01
HEA 04 (7-10)		ENE-03	POL 02	MAT-03
				MAT-07
				WAT-01
				WAT-03
<input checked="" type="checkbox"/> Dit product levert een bijdrage aan een comfortabel gebouw.				
<input type="checkbox"/> Dit product kan bijdragen aan één of meerdere BREEAM-NL 2020 credits.				
De som en de juiste applicatie van de toegepaste producten en systemen bepalen de uiteindelijke duurzaamheid van een gebouw.				
BREEAM credit van toepassing op dit product		BREEAM credit niet van toepassing op dit product		