

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Green
works
CIRCULAIR EN DUURZAAM BOUWEN

Productnaam	Eurocol 682 Majolicol.
Toepassingsgebied	Verlijmen keramische wand- en vloertegels.
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw

Materiaal	Kant-en-klare pastategellijm.
-----------	-------------------------------

Samenstelling	682 Majolicol bestaat uit 40% polymeerdispersies op basis van styreen-acrylaat en 60% vulstoffen. De lijm is vrij van schadelijke stoffen en is bestand tegen een alkalisch milieu.
---------------	--



Eigenschappen algemeen	Een gebruiksklare, superelastische pastategellijm voor het aanbrengen van keramische wand- en vloertegels, steenstrips en natuursteen op nagenoeg alle ondergronden. Geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Tevens zeer geschikt voor toepassing op buitengevelisolatiesystemen. De levensduur bedraagt >30 jaar.
------------------------	---

Eigenschappen bij verwerking	Zeer smeuvige, oplosmiddelvrij, licht verwerkbare, kant-en-klare lijm met een zeer gunstig verbruik van ca. 900 gr/m ² . De lijm is uniek in zijn soort omdat deze binnen en buiten toepasbaar is, vanaf 5°C verwerkbaar, vochtbestendig en na afbinding ongevoelig voor vorst. De aanvangsleeftijd is hoog: <0,5 mm bepaald conform NEN-EN 1308.
------------------------------	--

Productspecificaties	D2TE conform NEN-EN 12004; 2012 bepaald door IKOB/BKB. Dit houdt in een superelastische pastategellijm met een verhoogd standvermogen en een verlengde open tijd. Tevens voldoet de lijm aan de BRL 1011; waarbij de lijm getest wordt op het gebied van afschuifsterkte onder droge en natte omstandigheden. Majolicol 682 heeft sinds november 2021 een EPD.
----------------------	---

Certificaat/label	ISO 14001 (milieu), ISO 9001 (kwaliteit) gecertificeerd en EPD.
-------------------	---

Productieproces	Alle grondstoffen worden van derden betrokken uit Frankrijk, Duitsland, België en Nederland. Alle afval tijdens productie wordt opnieuw verwerkt. Spoelwater wordt in eigen rioolwaterzuiveringsinstallatie gereinigd en geloosd op riool. Gezuiverd water wordt 2x per jaar extern gecontroleerd. Het gunstige lage verbruik van de lijm reduceert de benodigde grondstoffen en energie van de lijm benodigd per m ² tegelwerk.
-----------------	---

Verpakkingsmateriaal	Emmer bevat 90% gerecycled PP (60% post consumer en 30% mat. producent).
----------------------	--

Greenworks kenmerken

GREENWORKS KENMERKEN					
PRODUCT: EUROCOL 682 MAJOLICOL					
TOEPASSING: verlijmen keramische wand- en vloertegels					
Duurzame materiaal- en productie eigenschappen					
 HERNIEUWBAAR EN/OF GERECYCLEDE GRONDSTOFFEN	 HERKOMST GRONDSTOFFEN	 DUURZAME ENERGIEBRON	 RECYCLING PRODUCTIEAFVAL	 HERKOMST PRODUCT	
> 95%	≤ 50	volledig	100% intern	< 200 km	
> 50%	50-800 km	deels	100% extern	200-800 km	
 BLIJZONDERE MILIEUWINST	 ONDERHOUD TIJDENS GEBRUIK	 REPARABEL	 BIOLOGISCH AFBEEKBAAR	 HERBRUIKBAARHEID	 RECYCLEBAARHEID
ja	onderhoudsvrij	ja	ja	ja	ja
nee	onderhoudsarm	nee	nee	nee	nee
De Greenworks kenmerken zijn gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA)					
Kenmerk van toepassing op dit product			Kenmerk niet van toepassing op dit product		