

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Green
works
CIRCULAIR EN DUURZAAM BOUWEN

Productnaam	Ubbink Ubiflex en Ubiflex Ribbel.
Toepassingsgebied	Waterdichte aansluiten voor gevels en daken.
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw
Materiaal	Loodervanger, aluminiumraster met bitumen.
Samenstelling	Aluminium strekmetaal, gebed in een bitumineuze compound afgewerkt met een UV stabiele kleurlaag.



Eigenschappen algemeen	• Snel verwerkbaar, flexibel, licht in gewicht. • Duurzaam, levensduur gelijk aan levensduur gebouw, onschadelijk voor mens en milieu, volledig recyclebaar. • Ongevoelig voor diefstal. • Voordeliger dan lood en prijsvast. • Loogt niet uit. • Garantietermijn van 10 jaar.
------------------------	--

Eigenschappen bij verwerking	• Snel verwerkbaar, licht in gewicht (3,5 kg/ m2), lengten van 6 of 12 meter direct verwerkbaar. • Flexibel materiaal. • Loogt niet uit. • Onschadelijk voor mens en milieu tijdens verwerking. • Minder overlap door langere lengtes.
------------------------------	--

Productspecificaties	Leverbaar in kleuren zwart, grijs en natuurrood. Ubiflex Ribbel in zwart. Andere kleuren voorlopig in overleg. Lengte: 6 of 12 meter. Ubiflex Ribbel in 6 meter Breedtes zwart: 100/150/200/250/300/400/500/600/1.000 mm. Ubiflex Ribbel in zwart: 250/300 mm. Breedtes grijs en rood: 100/200/250/333/500/1.000 mm.
----------------------	---

Certificaat/label	NL-BSB, BBA, ISO 9001:2008.
-------------------	-----------------------------

Productieproces	Het aluminium strekmetaal wordt afgerold, gebed in een bitumineuze compound, afgestrooid met een kleurlaag. Er worden rollen van 6 of 12 meter geproduceerd waarna ze kunnen worden versneden in de verschillende aangegeven breedtes.
-----------------	---

Verpakkingsmateriaal	Kartonnen doos, recyclebaar.
----------------------	------------------------------

Greenworks kenmerken

GREENWORKS KENMERKEN					
PRODUCT: UBBINK UBIFLEX					
TOEPASSING: waterdichte aansluiting voor gevels en daken					
Duurzame materiaal- en productie eigenschappen					
 HERNIEUWBAARE EN/OF GECYCLED ENERGIE/STOFFEN	 HERKOMST GRONDSTOFFEN	 DUURZAME ENERGIEBRON	 RECYCLING PRODUCTIEAFVAL	 HERKOMST PRODUCT	
> 95%	≤ 50	volledig	100% intern	< 200 km	
> 50%	50-800 km	deels	100% extern	200-800 km	
 BIJZONDERE MILIEUWINST	 ONDERHOUD TIJDENS GEBRUIK	 REPARA- BILITEIT	 BIOLOGISCH AFBREEKBAAK	 HERBRUIKBAARHEID	 RECYCLEBAARHEID
ja	onderhoudsvrij	ja	ja	ja	ja
nee	onderhoudzaam	nee	nee	nee	nee
De Greenworks kenmerken zijn gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA)					
Kenmerk van toepassing op dit product			Kenmerk niet van toepassing op dit product		