

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Green
works
CIRCULAIR EN DUURZAAM BOUWEN

Productnaam Universele Ubiflex Dakdoorvoerpan 15°-55°.

Toepassingsgebied Dakdoorvoerpan voor Ubbink multivent 131/5V.

Geschikt voor ☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw
☒ Renovatie ☐ Utiliteitsbouw

Materiaal Polypropyleen en bitumen.

Samenstelling De Universele Ubiflex Dakdoorvoerpan 15°-55° bestaat uit polypropyleen (schaal) en bitumen (pan).

Eigenschappen algemeen De Universele Ubiflex Dakdoorvoerpan 15°-55° heeft een knobbel/schaal fixatie met vast scharnierpunt. U heeft geen losse schaal meer en dus minder kans op fouten. Verder is de pan geschikt voor ieder type dakdoorvoer en dakpan.

Materiaal kan volledig gerecycled worden.

Eigenschappen bij verwerking Doorvoerpan, montage ventilatie- en rookgasafvoer, voor alle gangbare dakhellingen! Met de Universele Ubiflex Dakdoorvoerpan 15°-55° biedt Ubbink u een oplossing voor 98% van de toepassingen(hellingshoeken). Deze unieke pan, inclusief schaal, is geschikt voor iedere gewenste hellingshoek tussen de 15°-55° en voor ieder type pan. U heeft geen losse schaal meer en dus minder kans op fouten. U heeft dus altijd de juiste dakdoorvoerpan!

Productspecificaties

- Afmetingen Panstrook 500 x 600 mm.
- Dakhelling 15-55 °.
- Kleur zwart.
- Geschikt voor doorvoeren van met een doorsnede van 125 - 131 mm.

Certificaat/label ISO 9001 en MVO niveau 4.

Productieproces Productielocatie maakt gebruik van groene stroom. Productielocatie beschikt over 400 pv panelen op het dak tbv eigen stroomopwekking. Productielocatie maakt gebruik van modern spuitgietmachinepark met hoogste energielabel. Pre-production waste wordt 100% gerecycled.

Verpakkingsmateriaal Recyclebare kartonnen doos.

Greenworks kenmerken



GREENWORKS KENMERKEN					
PRODUCT: UBBINK UNIVERSELE DAKDOORVOERPAN 15°-55°					
TOEPASSING: dakdoorvoerpan voor ubbink multivent 131/5 V					
Duurzame materiaal- en productie eigenschappen					
HERNIEUWBARE EN/OF RECYCLENDE GRONDSTOFFEN	HERKOMST GRONDSTOFFEN	DUURZAME ENERGIEBRON	RECYCLING PRODUCTIEAFVAL	HERKOMST PRODUCT	
> 95%	≤ 50	volledig	100% intern	< 200 km	
> 50%	50-800 km	deels	100% extern	200-800 km	
BIJZONDERE MILIEUWINST	ONDERHOUD TIJDENS GEBRUIK	REPARABEL	BIOLOGISCH AFBREEKBAAR	HERBRUIKBAARHEID	RECYCLEBAARHEID
ja	onderhoudsvrij	ja	ja	ja	ja
nee	onderhoudsarm	nee	nee	nee	nee
De Greenworks kenmerken zijn gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA)					
Kenmerk van toepassing op dit product			Kenmerk niet van toepassing op dit product		

GREENWORKS COMFORT KENMERKEN				
PRODUCT: UBBINK UNIVERSELE DAKDOORVOERPAN				
TOEPASSING: dakdoorvoerpan voor ubbink multivent 131/5V				
Kenmerken m.b.t. comfort				
THERMISCH COMFORT	GELUIDWERING	VISUEEL COMFORT	LUCHTKWALITEIT	ECONOMISCH
☒	☒	☒	☒	☒
MAN 04	HEA 05	HEA 01	HEA 02	MAT 01
HEA 04		ENE 03	HEA 03	MAT 07
			POL 02	WAT 01
				WAT 03
☒ Dit product levert een bijdrage aan een comfortabel gebouw.				
Dit product kan bijdragen aan één of meerdere BREEAM-NL 2023 credits.				
De som en de juiste applicatie van de toegepaste producten en systemen bepalen de uiteindelijke duurzaamheid van een gebouw.				
BREEAM credit van toepassing op dit product		BREEAM credit niet van toepassing op dit product		