

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Green
works
CIRCULAIR EN DUURZAAM BOUWEN

Productnaam	Weber Vloeibare zandcement VZC®.
Toepassingsgebied	Kant-en-klare cementgebonden droge mortel voor begane grondvloer, verdiepingsvloer en dekvloer.
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw
Materiaal	Kant-en-klare cementgebonden droge mortel.
Samenstelling	Speciale cementen / bindmiddelen zorgen voor milieuwinst. Kwartzanden. Specifieke toeslagstoffen. Additieven die de vloeibaarheid, stabiliteit en hechtsterkte garanderen.
Eigenschappen algemeen	Makkelijk te mengen en prettig te verwerken cementgebonden gietdekvloermortel. Op basis van EN 138313. Classificatie CT-C16-F4. SCI (social cost indicator) -21,5 % ten opzichte van standaard zandcement. Van 3 tot 10 cm laagdikte. Voor binnen. "Easy leveling", zelfverdichtend.
Eigenschappen bij verwerking	Gietdekvloermortel; voor hechtende, niet-hechtende en zwevende vloersystemen. Lichter werken is gezonder werken. Arbo conform. Niet meer arbeidsintensief smeren en af reien. Gegarandeerde sterkte: C16-F4.
Productspecificaties	25 kg Weber Vloeibare zandcement VZC® geeft ca. 13 liter specie en is voldoende voor ca. 0,4m² bij een laagdikte van 3 cm. Verbruik: circa 1,9 kg per m²/ mm laagdikte. Voor productinformatie, verwerkingsadviezen en een prestatieverklaring (DoP) verwijzen wij u naar onze website www.weberbeamix.nl .
Certificaat/label	NEN-EN 13813, CE. Zie onze milieuprofielen in de Nationale Milieudatabase (NMD) van de Stichting Bouwkwaliiteit (SBK).
Productieproces	Het product wordt geproduceerd op een volledig geautomatiseerde installatie met computergestuurde weegschalen die onder toezicht van een gecertificeerde instantie regelmatig gekalibreerd worden.
Verpakkingsmateriaal	Recyclebare, lucht en waterdichte PE-zak van 25 kg. Bulk verpakking in silo.
Greenworks kenmerken	



GREENWORKS KENMERKEN					
PRODUCT: WEBER VLOEIBARE ZANDCEMENT VZC®					
TOEPASSING: begane grond,- verdiepings- en dekvloer					
Duurzame materiaal- en productie eigenschappen					
 HERNIEUWBAAR EN/OF RECYCLEBARE GRONDSTOFFEN	 HERKOMST GRONDSTOFFEN	 DUURZAME ENERGIEBRON	 RECYCLING PRODUCTIEPAAL	 HERKOMST PRODUCT	
> 95%	≤ 50	volledig	100% intern	< 200 km	
> 50%	50-800 km	deels	100% extern	200-800 km	
 BIJZONDERE MILIEUWINST	 ONDERHOUD TIJDENS GEBRUIK	 REPARABEL	 BIOLOGISCH AFBREEKBAAR	 HERBRUIKBAARHEID	 RECYCLEBAARHEID
ja	onderhoudsvrij	ja	ja	ja	ja
nee	onderhoudsaarm	nee	nee	nee	nee
De Greenworks kenmerken zijn gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA)					
Kenmerk van toepassing op dit product			Kenmerk niet van toepassing op dit product		