

**Green
works**
CIRCULAIR EN DUURZAAM BOUWEN

Eigenschappen bij verwerking	Geen dampscherm nodig bij damp-open bouwen door VapourBlock. Vochtwerende beplating. Geen zwakke as, bi-directionele sterkte en stijfheid.
------------------------------	---

Certificaat/label	E1, CE, FSC® en PEFC.
-------------------	-----------------------

Verpakkingsmateriaal Blokken in spaanplaat (wegwerp pallets), PET straps en een papieren label.

Greenworks kenmerken

GREENWORKS KERNNENKEN					
PRODUCT: UNILIN DURELIS					
TOEPASSING: vochtige omgeving, vooral houtskeletbouw					
Duurzame materiaal- en productie eigenschappen					
 HERNIEUWBAAR EN OF ECOLOGISCH PRODUKTIE	 HERKOMST GRONDSTOFFEN	 DUURZAAME ENERGIEBRONNEN	 RECYCLING PRODUCTIEAFVAL	 HERKOMST PRODUCT	 BIOBASED INSIDE 100%
> 95%	≤ 50	volledig	100% intern	< 200 km	
> 50%	50-800 km	deels	100% extern	200-800 km	
 LAAGZONDERE MILIEUWYNT	 ONDERHOUD TIJDENS GEBRUIK	 REPARABEL	 BIOLOGISCH AFBREEKBAAR	 HERBRUIKBAARHEID	 RECYCLEBAARHEID
ja	onderhoudsvrij	ja	ja	ja	ja
nee	onderhoudsarm	nee	nee	nee	nee

De Greenworks kenmerken zijn gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA)

Kenmerk van toepassing op dit product Kenmerk niet van toepassing op dit product

Opgemaakt d.d.: 01-09-24